

ERGOMAT® Nitril

Mata Ergomat Nitril wykonana jest z czystej gumy Nitrylowej i zaprojektowana aby zwiększyć komfort, jednocześnie redukując ryzyko potknięcia, dolegliwości bólowe, problemy z jakością oraz zwolnienia chorobowe pracowników. Jest to odpowiednia mata dla wymagających środowisk.





Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
  - Nigdy się nie podwijają eliminując ryzyko potknięcia
- Jakikolwiek rozmiar, jakikolwiek kształt w jednym kawałku
  - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach, redukując w ten sposób ryzyko potknięcia

Najwyższa jakość

- Tylko najlepszy materiał
  - Trwałość i ergonomiczne korzyści nie do pobicia
- Wolny od silikonu i lateksu
- Nie tylko właściwości przeciw-zmęczeniu ale również ergonomiczne korzyści
  - Wyjątkowy, ergonomiczny projekt, eliminujący i zapobiegający powszechnym problemom, które można napotkać pracując w pozycji stojącej, poprzez stymulację krążenia krwii oraz balansu ciała, co redukuje zwolnienia chorobowe pracowników, związane z nimi koszty oraz problemy jakościowe.

Zalety maty Nitril

- Ekspozycja na środki chemiczne nie wpływa na stan maty; nie podwija się, nabrzemiewa lub rozciąga
- Certy¿kat Czystych Pomieszczeń ISO Class 5 (100)
- Cleanroom ISO Class 5 (100)

3-letnia gwarancja

Wszystkie produkty ¿rmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą ¿rmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez ¿rmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.
*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT
www.ergomat.com
info@ergomat.com
Tel. +1-440-282-4651 (US)
Tel. +45 70 22 18 40 (DK)

MATY | DURASTRIPE | MEBLE | PIERWSZA POMOC

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL

Właściwości	Standard	ERGOMAT Nitril
Materiał		Nitryl
Kolor		Czarny i szary
Waga		3600 g +/- 50 g // 8 lbs +/- 1.75 oz
Długość bez fazowanych krawędzi		91,4 cm +/- 1% // 36" +/- 1%
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Grubość		11 mm // 0.43"
Gęstość	ISO 2781	1370 kg/m³
Twardość	ISO 868	50-60 Sh A
Tarcie	AVK Standard	45 N
Abrazja = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	92 mm³ // 3.6 in³
Elongation at break	ISO 37	790%
Tearing strength	ISO 37 Method C	28 N/mm
Insulation Resistance	EN 60 335-1994	28 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	> 1 x 10^{10} Ω
Rozciągliwość	Tabela wartości	3,3 W/m/°C
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	 -40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Punkt zapalny	Tabela wartości	400°C // 752°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Aplikacja w Czystych Pomieszczeniach	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		3 lata

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL