


Mata Ergomat Nitril Smooth/Plano jest wykonana z czystej gumy Nitrylowej i zaprojektowana aby zwiększyć komfort jednocześnie redukując ryzyko potknięcia, dolegliwości bólowe, problemy z jakością i zwolnienia chorobowe pracowników, w miejscach, w których przemieszcza się sprzęt. Jest to znakomita mata do wymagających pomieszczeń.



Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nigdy się nie podwijają eliminując ryzyko potknięcia
- Jakikolwiek rozmiar, jakikolwiek kształt w jednym kawałku
 - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach, redukując w ten sposób ryzyko potknięcia



Najwyższa jakość

- Tylko najlepszy materiał
 - Trwałość i ergonomiczne korzyści nie do pobicia
- Wolny od silikonu i lateksu
- Nie tylko właściwości przeciw-zmęczeniu ale również ergonomiczne korzyści
- Wyjątkowy, ergonomiczny projekt, eliminujący i zapobiegający powszechnym problemom, które można napotkać pracując w pozycji stojącej, poprzez stymulację krążenia krwi oraz balansu ciała, co redukuje zwolnienia chorobowe pracowników, związane z nimi koszty oraz problemy jakościowe.

Zalety maty Nitril Smooth/Plano

- Płaski próg maty umożliwia łatwe poruszanie się wózków widłowych po jej powierzchni
- Nie traci właściwości ergonomicznych i nie powoduje ryzyka potknięć
- Zapewnia standardy USDA/CFIA
- Certyfikat Czystych Pomieszczeń ISO Class 5 (100)


3-letnia gwarancja

Wszystkie produkty gumy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotyczy uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą gumę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez gumę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Nitril Smooth

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL

Właściwości	Standard	ERGOMAT Nitril Smooth
Materiał		Nitryl
Kolor		Czarny
Waga		3200 g +/- 50 g // 7 lbs +/- 1.75 oz
Długość bez fazowanych krawędzi		80 cm +/- 1% // 31.5" +/- 1%
Szerokość bez fazowanych krawędzi		50,17 cm +/- 1% // 19.75" +/- 1%
Grubość		11,5 mm // 0.43"
Gęstość	ISO 2781	1370 kg/m ³
Twardość	ISO 868	50-60 Sh A
Tarcie	AVK Standard	173 N
Abrazja = 5N	ISO 46 49 (5 N)	92 mm ³ // 3.6 in ³
Rozciągliwość	ISO 37	790%
Wytrzymałość na rozrywanie	ISO 37 Method C	28 N/mm
opór elektryczny	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	> 1 x 10 ¹⁰ Ω
Przewodzenie ciepła	Tabela wartości	3,3 W/m/°C
Wartość ogrzewania	Tabela wartości	30 MJ/kg
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Punkt zapalny	Tabela wartości	400°C // 752°F
Odporność na promienie UV		Słaba
Aplikacja w Czystych Pomieszczeniach	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		3 lata

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL