

Mata Ergomat Softline wykonana jest z czystej gumy Nitrylowej i zaprojektowana aby zwiększyć komfort, jednocześnie redukując ryzyko potknięcia, dolegliwości bólowe, problemy z jakością i zwolnienia chorobowe. Jest to świetna mata dla wymagających środowisk.



Bezkonkurencyjne właściwości bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nigdy się nie podwijają eliminując ryzyko potknięcia
- Jakiegolwiek rozmiar, jakiegolwiek kształt w jednym kawałku
 - Maty nie nakładają się i nie niszczą na łączeniach, redukując w ten sposób ryzyko potknięcia

Najwyższa jakość

- Tylko najlepszy materiał
 - Trwałość i ergonomiczne korzyści nie do pobicia
- Wolny od silikonu i lateksu
- Nie tylko właściwości przeciw-zmęczeniu ale również ergonomiczne korzyści
 - Wyjątkowy, ergonomiczny projekt, eliminujący i zapobiegający powszechnym problemom, które można napotkać pracując w pozycji stojącej, poprzez stymulację krążenia krwi oraz balansu ciała, co redukuje zwolnienia chorobowe pracowników, związane z nimi koszty oraz problemy jakościowe.

Zalety maty Softline

- Ekspozycja na środki chemiczne nie wpływa na stan maty; nie podwija się, nabrzemiewa lub rozciąga
- Posiada standardy USDA/CFIA
- 3 kolory do wyboru: czarny, szary i niebieski
 - Zapobiega zanieczyszczeniom
- Czyste pomieszczenia zgodnie z ISO Class 5 (100)
- Wyjątkowy projekt zapewnia niebywałe właściwości anty-poślizgowe i łatwe oczyszczanie z odłamków metalu
- Odporna na iskry i odłamki spawalnicze o temperaturze do 600°C


3-letnia gwarancja

Wszystkie produkty gumy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotyczy uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, cieple lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą gumę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez gumę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy.

*Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com
 Tel. +1-440-282-4651 (US)
 Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Softline

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL

Właściwości	Standard	ERGOMAT Softline
Materiał		Nitryl
Kolor		Czarny, szary i niebieski
Waga		4600 g +/- 50 g // 10 lbs +/- 1.75 oz
Długość bez fazowanych krawędzi		89,5 cm +/- 1% // 35.5" +/- 1%
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 1%
Grubość		15 mm // 0.62"
Gęstość	ISO 2781	1370 kg/m ³ +/- 10 %
Twardość	ISO 868	50-60 Sh A
Tarcie	AVK Standard	45 N
Abrazja = 5 N	ISO 46 49 (5N)N	92 mm ³ // 3.6 in ³
Rozciągliwość	ISO 37	790%
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 37	10,8 Mpa
Wytrzymałość na rozciąganie	ISO 34 Method C	28 N/mm
Opór elektryczny w warunkach 50% wilgotności	IEC-61340 4-1 / ESD STM7.1-2001	> 1 x 10 ¹⁰ Ω
Odporność na ogień	EN13501-1 DIN 4102-B1 Part 14/	Nie testowano
Rezystancja izolacji	EN 60 335-1994	11 kV
Przewodzenie ciepła	Tabela wartości	3,3 W/m/°C
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	-40°C // -40°F 90°C // 194°F 600°C // 1112°F
Odporność na promienie UV	Tabela wartości	400°C // 752°F
UV-resistance		Słaba
Odporność na promienie UV	EN ISO-14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		3 lata