DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712



Orthomat®

- Powierzchnia o kamyczkowej fakturze.
- Produkt dostępny w wersji Orthomat® Safety z jasnożółtymi, fazowanymi krawędziami.
- Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN13552 {kategoria R10).
- Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN54332(B2), część normy DIN4102.

Wysokość produktu: 9 mm

Wymiary (m)	Masa kg	Wymiary opakowania (cm)	Rodzaj opakowania	Objętość opakowania (m)	Liczba opakowań	Kolor	Kod części
0,6 x 0,9	2	17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1	42	Czarny	AF010001
0,9 x 1,5	5	17,5 x 17,5 x 105	W pudełkach	1	30	Czarny	AF010002
0,9 x 18,3	55	54 x 54 x 100	W pudełkach	1	4	Czarny	AF010003
0,9 x metr bieżący	3	3 x 3 x 90	W rolkach	1	Nd.	Czarny	AF010003C
0,6 x 0,9	2	17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1	42	Szary	AF060001
0,9 x 1,5	5	17,5 x 17,5 x 105	W pudełkach	1	30	Szary	AF060002
0,9 x 18,3	55	54 x 54 x 100	W pudełkach	1	4	Szary	AF060003
0,9 x metr bieżący	3	3 x 3 x 90	W rolkach	1	Nd.	Szary	AF060003C

Materiał:	PVC o zamkniętych komórkach (pianka)
Wykończenie powierzchni:	Kamyczkowe
Wysokość produktu:	9 mm (wartość nominalna)
Rozmiar żółtego obrzeża:	100 mm
Temperatura robocza:	od 0^0C do + 60^0C
Odporność na środki chemiczne:	Materiał PVC jest odporny na działanie różnego rodzaju środków chemicznych, zasad i przemysłowych substancji chemicznych. Odporny na działanie alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych kwasów, silnych zasad i kwasów mineralnych. Przy prawidłowym czyszczeniu odporny na oleje i smary. Materiał nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, ketonów, estrów i węglowodorów aromatycznych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z działem sprzedaży.
Odporność na warunki środowiskowe:	Możliwość stosowania w suchych pomieszczeniach.
Odporność na promieniowanie UV:	Nd.
Typowe zastosowania:	Linie produkcyjne, obszary montażowe, stanowiska pakowania, stoły warsztatowe.
Metoda montażu:	Do luźnego układania.
Metoda czyszczenia:	Czyszczenie szczotką/wycieranie mopem górnej powierzchni.

Ciąg dalszy na następnej stronie

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712

Wielka Brytania
COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR
+44 (0)116 240 1088
sales@cobaeurope.com
www.cobaeurope.com


Niemcy
COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich
+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeurope.de
www.cobaeurope.de

Słowacja
COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06
+421 41 507 11 12
sales@cobaeurope.sk
www.cobaeurope.sk

Polska
+48 698 498 484
sales@cobaeurope.pl
www.cobaeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712

Parametry produktu:	Właściwości antypoślizgowe zgodne z normą EN13552, kategoria R10
Właściwości przeciwzmęczeniowe: Właściwości antypoślizgowe: Odporność na zużycie: Niskie ‡ Wysokie	
Zabezpieczenie ogniowe:	Zgodność z normą FMVSS 302. Odporność ogniowa przebadana zgodnie z normą DIN54332(B2), część normy DIN4102 Nie pali się po usunięciu źródła ognia. Przy wymuszonym spalaniu emitowane są tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz opary chlorowodoru.
Kraj pochodzenia:	Chiny
Gwarancja:	1 rok gwarancji przy stosowaniu w suchym otoczeniu

Zalecenia dotyczące kleju:

		Rodzaj wiązania		
Nazwa handlowa	**Podłoże:**	**Trwałe**	**Nietrwałe**	**Obszary o dużym obciążeniu/mokre**
Orthomat	Pianka PVC	F44	F41	F74, F81, F84

Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat klejów Styccobond.

Koniec dokumentu

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712

Wielka Brytania
COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR
+44 (0)116 240 1088
sales@cobaeurope.com
www.cobaeurope.com

Niemcy
COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich
+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeurope.de
www.cobaeurope.de

Słowacja
COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06
+421 41 507 11 12
sales@cobaeurope.sk
www.cobaeurope.sk

Polska
+48 698 498 484
sales@cobaeurope.pl
www.cobaeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.