

DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

Deckplate

Trwała mata Deckplate zapewniająca wysoki komfort i doskonałą przyczepność

- Wysoce wytrzymała powierzchnia z PVC o wzorze diamentowym zapewniająca odporność na zabrudzenia
- Samogasząca powierzchnia górna zapewnia odporność na wiele rodzajów środków chemicznych stosowanych w przemyśle.
- „Poduszkowe” podłoże piankowe gwarantuje wysoki komfort i doskonałe właściwości przeciwmęczeniowe.
- Produkt dostępny w wersji Safety Deckplate z jasnożółtymi, fazywanymi krawędziami.

Wysokość produktu: 14 mm

Wymiary (m)	Masa kg	Wymiary opakowania (cm)	Rodzaj opakowania	Objętość opakowania (m)	Liczba opakowań	Kolor	Kod części
0,6 x 0,9	4	750 x 175 x 175	W pudełkach	1	42	Czarny	DP010609
				1		Szary	DP060001
0,9 x 1,5	8	1050 x 175 x 175	W pudełkach	1	30	Czarny	DP010615
				1		Szary	DP060002
0,9 x 3	16	25 x 25 x 94	W pudełkach	1	25	Czarny	DP010903
				1		Szary	DP060003
0,9 x 6	32	50 x 50 x 100	W pudełkach	1	6	Czarny	DP010906
				1		Szary	DP060004
0,9 x metr bieżący						Czarny	DP010005C
						Szary	DP060007C

Materiał: Winiolowa górna powierzchnia wtapiąca na gorąco na podłożu z pianki PCV (nieklejone)
 Wykończenie powierzchni: Wzór diamentowy.
 Wysokość produktu: 14 mm (wartość nominalna)

Temperatura robocza: od 0° do +60°C
 Odporność na środki chemiczne: Materiał PVC jest odporny na działanie różnego rodzaju środków chemicznych, zasad i przemysłowych substancji chemicznych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z działem sprzedaży.

Odporność na warunki środowiskowe: Suche pomieszczenia.
 Odporność na promieniowanie UV: Nd.

Typowe zastosowania: Stanowiska pakowania, obszary montażowe, linie produkcyjne, na których odbywa się toczenie.
 Metoda montażu: Do luźnego układania.

Ciąg dalszy na następnej stronie

DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

Wielka Brytania

COBA Europe Ltd
 Marlborough Drive
 Fleckney, Leicestershire
 LE8 8UR

+44 (0)116 240 1088
 sales@cobaeeurope.com
 www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
 Pullenweg 1 - 3
 41352 Korschenbroich
 Korschenbroich

+49 (2161) 2945-0
 verkauf@cobaeeurope.de
 www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
 Terchová - Vyšné Kamence 11
 SK-013 06

+421 41 507 11 12
 sales@cobaeeurope.sk
 www.cobaeeurope.sk

Polska

+48 698 498 484
 sales@cobaeeurope.pl
 www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712

Metoda czyszczenia: Wycieranie mopem górnej powierzchni

Parametry produktu:

Właściwości przeciwmęczeniowe: ● ● ● ●

Właściwości antypoślizgowe: ● ● ●

Odporność na zużycie: ● ● ● ●

Niskie ≠ Wysokie ● → ● ● ● ●

Zabezpieczenie ogniowe: Nie pali się po usunięciu źródła ognia. Przy wymuszonym spalaniu emitowane są tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz opary chlorowodoru. Produkt spełnia lub przekracza wymagania normy Consumer Products Safety Commission FF1-70

Kraj pochodzenia: Chiny

Koniec dokumentu**DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712****Wielka Brytania**COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR☎ +44 (0)116 240 1088
✉ sales@cobaeeurope.com
🌐 www.cobaeeurope.com**Niemcy**COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich☎ +49 (2161) 2945-0
✉ verkauf@cobaeeurope.de
🌐 www.cobaeeurope.de**Słowacja**COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06☎ +421 41 507 11 12
✉ sales@cobaeeurope.sk
🌐 www.cobaeeurope.sk**Polska**☎ +48 698 498 484
✉ sales@cobaeeurope.pl
🌐 www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.