

DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

COBAswitch

Specjalistyczna gumowa wykładzina izolacyjna

- Materiał chroni operatorów przed porażeniem prądem elektrycznym.
- Do stosowania w obszarze otwartych rozdzielnic elektrycznych oraz w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem.
- Antypoślizgowa powierzchnia kanałowa.
- Wersję 6 mm przebadano pod kątem napięcia maksymalnego 11 000 V przy napięciu roboczym 450 V.
- Wersję 9,5 mm przebadano pod kątem napięcia maksymalnego 15 000 V przy napięciu roboczym 650 V.
- Wersja 9,5 mm spełnia wymagania normy BS921/1976.

Wysokość produktu: 6 mm lub 9,5 mm

Wymiary (m)	Masa kg	Wymiary opakowania (cm)	Rodzaj opakowania	Objętość opakowania (m)	Liczba opakowań	Kolor	Kod części
0,9 x 10 (6 mm)	87	29 x 29 x 90	Rolka	1	6	Czarny	SM010010
0,9 x metr bieżący (6 mm)	9	10 x 10 x 90	Rolka	1	Nd.	Czarny	SM010010C
1,2 x 10 (6 mm)	116	35 x 35 x 90	Rolka	1	6	Czarny	SM010020
1,2 x metr bieżący (6 mm)	12	12 x 12 x 120	Rolka	1	Nd.	Czarny	SM010020C
0,9 x 10 (9,5 mm)	137	37 x 37 x 90	Rolka	1	6	Czarny	SM010030
0,9 x metr bieżący (9,5 mm)	14	14 x 14 x 90	Rolka	1	Nd.	Czarny	SM010030C
1,2 x 10 (9,5 mm)	183	37 x 37 x 120	Rolka	1	6	Czarny	SM010040
1,2 x metr bieżący (9,5 mm)	18	16 x 16 x 120	Rolka	1	Nd.	Czarny	SM010040C

Materiał:

Twardość:

Ciężar właściwy:

Wykończenie powierzchni:

Wysokość produktu:

Wytrzymałość na rozciąganie:

Wydłużenie:

Odształcenie trwałe po ścisnieniu (22 godz. w temp. 700°C):

Starzenie pod wpływem ciepła – 160 godzin przy temp. 700°C:

Zmiana twardości

Zmiana wytrzymałości na rozciąganie

Polimer na bazie kauczuku naturalnego

650 C +/-50 w skali Shore'a A

1,56 g/cm³

Wzór w postaci prążków o wysokości 2 mm zapewnia bezpieczną pracę przy standardowym 3-fazowym napięciu roboczym o wartości 450 V.

6 mm (wartość nominalna)

5 MPa

250%

-28°C

+2 IRHD

-8%

Ciąg dalszy na następnej stronie

DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

Wielka Brytania

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR☎ +44 (0)116 240 1088
✉ sales@cobaeeurope.com
🌐 www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich☎ +49 (2161) 2945-0
✉ verkauf@cobaeeurope.de
🌐 www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06☎ +421 41 507 11 12
✉ sales@cobaeeurope.sk
🌐 www.cobaeeurope.sk

Polska

☎ +48 698 498 484
✉ sales@cobaeeurope.pl
🌐 www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712

Zmiana wydłużenia	-12%
Wytrzymałość dielektryczna	5 kV/mm
Wytrzymałość dielektryczna (na przebicia)	minimum 11 kV
Prąd upływu	maks. 160 mA/m ²
Gramatura	ok. 10 kg/m ²

Odporność na warunki środowiskowe:	Stosować w suchych obszarach.
Odporność na promieniowanie UV:	Tak

Typowe zastosowania:	Nadaje się do stosowania w obszarach, w których występuje wysokie napięcie. Produkt zaprojektowany z myślą o stosowaniu w obszarze otwartych rozdzielnic elektrycznych lub w pobliżu urządzeń pracujących pod wysokim napięciem. Produkt chroni operatorów przed porażeniem prądem elektrycznym.
Metoda montażu:	Do luźnego układania
Metoda czyszczenia:	Mycie za pomocą węża lub myjki ciśnieniowej z użyciem łagodnego środka czyszczącego.

Parametry produktu:

Właściwości przeciwmgłeniowe:	●
Właściwości antypoślizgowe:	● ● ●
Odporność na zużycie:	● ● ●
Niskie ≠ Wysokie	● → ● ● ● ●

Zabezpieczenie ogniowe:	Nd.
Kraj pochodzenia:	Chiny

Parametry chemiczne

6 mm	Podstawowe składniki: Kauczuk naturalny (NR), kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), biała sadza techniczna Dodatkowe składniki: Tlenek cynku, siarka, katalizatory/aktywatory (< 1%), przeciwutleniacze/stabilizatory (< 1%)
9,5 mm	Podstawowe składniki: Kauczuk naturalny (NR), kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR), biała sadza techniczna Dodatkowe składniki: Tlenek cynku, siarka, katalizatory/aktywatory (< 1%), przeciwutleniacze/stabilizatory (< 1%)

Koniec dokumentu**DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712****Wielka Brytania**

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR

+44 (0)116 240 1088
sales@cobaeeurope.com
www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich

+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeeurope.de
www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06

+421 41 507 11 12
sales@cobaeeurope.sk
www.cobaeeurope.sk

Polska

+48 698 498 484
sales@cobaeeurope.pl
www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.