

DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

COBAstat

Antystatyczna mata przeciwzłaznieniowa

- Trwała mata podłogowa chroniąca operatorów przed gromadzącymi się ładunkami elektrostatycznymi.
- Powierzchnia przeciwzłaznieniowa zapewniająca większy komfort.
- Uziemienie przy wykorzystaniu wtyku (10 mm) przymocowanego do maty.
- Maksymalne korzyści przy stosowaniu przewodu uziemienia.
- Rzeczywista rezystancja: $1 \times 10^9 \Omega$ to $1 \times 10^{10} \Omega$.

Wysokość produktu: 9 mm

Wymiary (m)	Masa kg	Wymiary opakowania (cm)	Rodzaj opakowania	Objętość opakowania (m)	Liczba opakowań	Kolor	Kod części
0,6 x 0,9	2	17,5 x 17,5 x 75	W pudełkach	1	42	Szary	AS060001
0,9 x 1,5	4	17,5 x 17,5 x 105	W pudełkach	1	30	Szary	AS060002
0,9 x 18,3	55	54 x 54 x 100	W pudełkach	1	4	Szary	AS060003
0,9 x metr bieżący	3	3 x 3 x 90	Rolka	1	Nd.	Szary	AS060003C

Materiał: Pianka PVC o zamkniętych komórkach (homogeniczna)

Wykończenie powierzchni: Kamyczkowe

Wysokość produktu: 9 mm (wartość nominalna)

Temperatura robocza: od 0° do +60°C

Odporność na środki chemiczne: Materiał PVC jest odporny na działanie różnego rodzaju środków chemicznych, zasad i przemysłowych substancji chemicznych. Odporny na działanie alkoholi, węglowodorów alifatycznych, olejów, słabych kwasów, silnych zasad i kwasów mineralnych. Przy prawidłowym czyszczeniu odporny na oleje i smary. Materiał nie jest odporny na działanie rozpuszczalników organicznych, ketonów, estrów i węglowodorów aromatycznych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy skontaktować się z działem sprzedaży.

Rezystywność: od 10^9 do 10^{10} omów na metr kwadratowy.

Odporność na warunki środowiskowe: Możliwość stosowania w suchych pomieszczeniach.

Odporność na promieniowanie UV: Nd.

Typowe zastosowania: W obszarach wokół maszyn – w miejscach gromadzenia się ładunków elektrostatycznych. Nie należy stosować w obszarach, w których panuje wysokie napięcie przekraczające poziom 240 V; produkt należy odróżnić od gumowej wykładziny izolacyjnej.

Metoda montażu: Do luźnego układania

Metoda czyszczenia: Oczyszczyć szczotką lub przetrzeć górną powierzchnię

Ciąg dalszy na następnej stronie

DYSTRYBUTOR: **ERGONA.PL** TEL.: **+48 504 714 712**

Wielka Brytania

COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR

+44 (0)116 240 1088
sales@cobaeeurope.com
www.cobaeeurope.com

Niemcy

COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich

+49 (2161) 2945-0
verkauf@cobaeeurope.de
www.cobaeeurope.de

Słowacja

COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06

+421 41 507 11 12
sales@cobaeeurope.sk
www.cobaeeurope.sk

Polska

+48 698 498 484
sales@cobaeeurope.pl
www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712

Parametry produktu:

Właściwości przeciwmęczeniowe:



Właściwości antypoślizgowe:



Odporność na zużycie:



Niskie ≠ Wysokie



Zabezpieczenie ogniowe:

Zgodność z normą FMVSS 302.

Nie pali się po usunięciu źródła ognia. Przy wymuszonym spalaniu emitowane są tlenek węgla, dwutlenek węgla oraz opary chlorowodoru.

Kraj pochodzenia:

USA

Koniec dokumentu**DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL TEL.: +48 504 714 712****Wielka Brytania**COBA Europe Ltd
Marlborough Drive
Fleckney, Leicestershire
LE8 8UR☎ +44 (0)116 240 1088
✉ sales@cobaeeurope.com
🌐 www.cobaeeurope.com**Niemcy**COBA Europe GmbH
Pullenweg 1 - 3
41352 Korschenbroich
Korschenbroich☎ +49 (2161) 2945-0
✉ verkauf@cobaeeurope.de
🌐 www.cobaeeurope.de**Słowacja**COBA Europe s.r.o.
Terchová - Vyšné Kamence 11
SK-013 06☎ +421 41 507 11 12
✉ sales@cobaeeurope.sk
🌐 www.cobaeeurope.sk**Polska**☎ +48 698 498 484
✉ sales@cobaeeurope.pl
🌐 www.cobaeeurope.pl

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki mają jedynie charakter referencyjny. Przedstawione dane i sugerowane zastosowania nie wyczerpują wszystkich możliwości. Wszystkie przedstawione wymiary są wartościami nominalnymi. Należy pamiętać, że niektóre produkty w określonych zastosowaniach mogą ulec pewnemu skurczeniu.