

Ergomat Infinity Ultra-Smooth Plano jest jedyną matą przeciw zmęczeniu dostępną z gwarancją do 12 lat (w suchym środowisku). Maty Infinity łączą komfort mat poliuretanowych oraz właściwości łatwego czyszczenia ze względu na jednolitą powierzchnię. Mata ta przeznaczona jest do pracy zarówno w pozycji siedzącej jak i stojącej oraz miejsc, w których wymagana jest doskonała odporność na środki chemiczne i promienie UV (za wyjątkiem rozpuszczalników organicznych).



Nieźrównane funkcje bezpieczeństwa

- Fazowane brzegi
 - Nie podwijają się, eliminując ryzyko potknięcia
- Dowolny rozmiar i kształt, zawsze w jednym kawałku,
 - Maty na łączeniach nie nakładają się, nie niszczą, co dodatkowo eliminuje ryzyko potknięcia

Najwyższa jakość

- Tylko materiał najwyższej jakości
 - Niesamowita trwałość oraz ergonomia w użytkowaniu
- Nie zawiera silikonu i lateksu
- Mata wypełniona na wskroś

Zalety Infinity Ultra-Smooth

- Ekspozycja na środki chemiczne i promienie UV nie ma wpływu na powierzchnię maty; nie podwija się, nie nabrzmiewa lub rozciąga się.
- Biały kolor zapewnia "lepszą widoczność" przy liniach montażowych i w miejscach, w których wymagana jest kontrola produktów
- Jednolita powierzchnia ułatwia mycie maty
- Właściwości anty-statyczne
- Certyfikat Czystych Pomieszczeń ISO Class 5 (100)

6 lat, 12 lat dla środowisk detalicznych

Wszystkie produkty firmy Ergomat podlegają warunkowej gwarancji jeśli tylko użytkowano je zgodnie z przeznaczeniem*, nawet przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Gwarancja nie obejmuje zniszczeń mechanicznych spowodowanych przeciągnięciem przez matę lub obciążeniem jej zbyt dużymi ciężarami. Gwarancja nie ma zastosowania także w przypadku przeciągnięcia lub przejazdu przez matę wszelkiego rodzaju wózków widłowych, palet, itp. Gwarancja dotycząca uszkodzeń wynikających z reakcji maty na roztwory chemiczne, oleje, ciecze lub inne substancje aktywne ma różne zastosowanie, w zależności od rodzaju użytkowanej maty. W celu właściwego doboru maty należy skonsultować się z dystrybutorem lub osobą reprezentującą firmę Ergomat. Okres gwarancyjny rozpoczyna się z dniem nabycia produktu. Produkt podlegający odpowiednio uzasadnionej i zatwierdzonej przez firmę Ergomat akcji gwarancyjnej zostanie wymieniony na nowy. Gwarancja nie pokrywa kosztów bezpośrednich i pośrednich użytkownika a także nie zapewnia zwrotu pieniędzy. *Poprzez użytkowanie zgodne z przeznaczeniem rozumie się korzystanie z maty przez użytkownika pozostającego w pozycji stojącej, poruszanie się po niej w odpowiednim obuwiu pracowniczym.


W trakcie użytkowania, spódna strona mat Infinity wykonanych z białego poliuretanu może zółknąć, podobnie jak w przypadku innych białych polimerów. Może to być wynikiem używania środków czyszczących albo innych czynników środowiska, takich jak wilgotność czy promienie UV itp.

Ta zmiana koloru produktu nie jest objęta gwarancją. Nie ma ona wpływu w żaden sposób na trwałość, wydajność czy funkcjonalność produktu.

ERGOMAT

www.ergomat.com
info@ergomat.com

Tel. +1-440-282-4651 (US)
Tel. +45 70 22 18 40 (DK)



ERGOMAT® Infinity Ultra-Smooth Plano

DYSTRYBUTOR: ERGONA.PL

Właściwości	Standard	Infinity Ultra-Smooth Plano
Material		Piankowy poliuretan
Kolor		Srebrny
Waga		2200 g +/- 50 g // 4.85 lbs +/- 0.1 lbs
Długość bez fazowanych krawędzi		91 cm +/- 1% // 35.8" +/- 0.38"
Szerokość bez fazowanych krawędzi		60 cm +/- 1% // 23.6" +/- 0.38"
Grubość		13 mm // 0.43"
Gęstość	ISO 2781	400 kg/m ³ +/- 10 %
Twardość	DIN 53505	37-45 Sh A
Wytrzymałość powierzchni	DIN 4649 test wyposażenia z obciążeniem 2,5	30 m
Klasyfikacja ogniowa	DIN 4102 Part 1 / Section 6.2	Flame retardant
Opór elektryczny W warunkach % 50 wilgotności	IEC-61340 4-1/ ESD STM7.1-2001	1 x 10 ⁹ W - 5 x 10 ⁹ W
Właściwości termiczne Minimum Maksimum Maksymalna krótka wytrzymałość	Właściwości ergonomiczne zachowane	0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
Aplikacja w czystych pomieszczeniach	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Gwarancja		6 lat, 12 lat dla środowisk detalicznych

Tabela wytrzymałości

(poniższe wskazówki powstały w oparciu o zachowanie mat w suchych środowiskach, gdzie rozlane substancje są szybko osuszone)

	Powierzchnia	Spód
Słabe kwasy	Dobry	Zadawalający
Mocne kwasy	Zadawalający	Słaby
Słabe zasady	Dobry	Zadawalający
Mocne zasady	Zadawalający	Słaby
Rozpuszczalniki organiczne	Słaby	Zadawalający
Alkohole	Zadawalający	Zadawalający
Węglowodory	Znakomity	Zadawalający
Woda	Znakomity	Zadawalający
Promieniowanie UV	Dobry	Słaby

Sposoby czyszczenia

Zamiatanie lub odkurzanie:

W przypadku konieczności mycia maty, czyścić jej powierzchnię wodą z mydłem (o pH 2 – 9.5). Jeśli spód maty zostanie zamoczony podczas mycia, osuszyć go pozostawiając matę do góry nogami aż do całkowitego osuszenia wilgoci.